

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique "murale", ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 Lit. groupe à GX

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900(+85)

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 2250

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900(+85)

Volume: (m³): 1,76

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
Classe énergétique : A Groupe frigorifique positionné à gauche Version "murale" avec bord arrière relevé En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte 6 pieds en inox réglables. Installation possible sur socle.	Puissance (kW) 0,36 Classe énergétique A Type de froid positif Poids (en kg) 268 Référence constructeur TG4N/HAGX-R2 Hauteur (mm) 880/900(+85) Version Murale Configuration 4 portes Profondeur 700 Profondeur (mm) 700 Taille des grilles (en mm) GN 1/1 Températures -2°C à +8 °C Type de branchement Monophasé Groupe tropicalisé oui Puissance totale (kW) 0,36 Dimensions extérieures (en mm) 2250 x 700 x 880/900(+85)
Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques				
Gaz réfrigérant R290. Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 2250 -Profondeur en mm : 700 -Hauteur en mm : 880/900(+85) -Poids en KG : 268 -Puissance électrique : 0.36 -Températures Positives : -2°+8° -EPREL Consommation annuelle : 687 -EPREL Classe Energétique : A Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900(+85) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 2250 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900(+85) Volume: (m³): 1,76 Branchement: Monophasé	<table> <tr> <td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>5</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	voltage	230/1N 50HZ	Classe climatique	5
voltage	230/1N 50HZ				
Classe climatique	5				