

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Desserte Réfrigérée murale GN 1/1**

**Caractéristiques techniques**

réfrigérant r134a.

isolation : 50 mm.

compresseur zanussi

puissance: 230v/1ph/0,3 kw.

consommation: 310w

poids : 98 kg

Description	Caractéristiques																										
<p>La table réfrigérée 2 portes en profondeur 700mm est idéale pour stocker vos denrées à température -2°+8°C en cuisine professionnelle. Facile d'accès et donc à entretenir, le froid ventilé est assuré par des composants européens de qualité supérieure fabriqués par Zanussi et Dixell. La desserte froide peut être utilisée normalement en condition ambiante de température jusqu'à 39°C. La top de la table réfrigérée inox positive 2 portes peut servir de plan de travail et optimiser l'espace de préparation dans les restaurants, snacks, boulangerie....</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>réfrigérant r134a.                      isolation : 50 mm.                      compresseur zanussi                      puissance: 230v/1ph/0,3 kw.                      consommation: 310w                      poids : 98 kg</p>	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>THP2200TN</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>L1360 x P700 x H960</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Classe énergétique	B	Référence constructeur	THP2200TN	Version	Murale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +8 °C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,3	Dimensions extérieures (en mm)	L1360 x P700 x H960	Classe climatique	4
Type de froid	positif																										
Classe énergétique	B																										
Référence constructeur	THP2200TN																										
Version	Murale																										
Configuration	2 portes																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																										
Températures	-2°C à +8 °C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	non																										
Puissance totale (kW)	0,3																										
Dimensions extérieures (en mm)	L1360 x P700 x H960																										
Classe climatique	4																										