

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Saladette avec Vitrine Réfrigérée 3 portes



Caractéristiques techniques

dimensions (lpxh) : 1365 x 700 x 1330 mm

dimensions de la vitrine (lpxh) : 1365 x 570 x 460 mm

capacité : 368 l

température : + 2 +8 °c

Évaporation statique

400 w

tension : 230v / 50hz

Description	Caractéristiques																								
Saladette avec vitrine réfrigérée 3 portes Roulettes en option. Intérieur et extérieur en acier inoxydable - Réfrigération statique - Dégivrage automatique - Thermostat à affichage digital - Gaz réfrigérant R134A - Isolation sans CFC épaisseur 45 mm - Fermeture automatique des portes - Plan de travail inox - Compartiments GN (bacs non inclus) - Pieds réglables - 1 grille par porte. <u>Autres informations</u> dimensions (lpxh) : 1365 x 700 x 1330 mm dimensions de la vitrine (lpxh) : 1365 x 570 x 460 mm capacité : 368 l température : + 2 +8 °c Évaporation statique 400 w tension : 230v / 50hz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>THS903CG</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1365 x 700 x 1330</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	THS903CG	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,4	Avec vitrine	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 1330	Classe climatique	4	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	THS903CG																								
Configuration	3 portes																								
Profondeur (mm)	700																								
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																								
Températures	+2°C à +8°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,4																								
Avec vitrine	Oui																								
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 1330																								
Classe climatique	4																								
Garantie 1 an sur les pièces incluse																									