

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Frigo vitrine, 110 litres, température positive

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 503 x 567 x 850

Puissance en kw 0.17

Profondeur (mm): 503

Largeur (mm): 567

Hauteur(mm): 850

Volume: (m³): 0,32

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
- Réalisation extérieure laqué blanc, intérieure en ABS moulé. - Livré avec 3 grilles (405x370 mm), réglables. - Eclairage intérieur, avec interrupteur On/Off. - Thermostat mécanique. - Évaporateur ventilé. - Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière). - Réfrigérant R600a. - Niveau de bruit dB A: 45. - Porte vitré, avec cadre gris, poignée intégrée, fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clés de série. - Vérins réglables.	Type de froid positif
	Classe énergétique D
	Référence constructeur TOP200/R6
	Volume (en L) 110
	Couleur blanc
	Taille des grilles (en mm) 405 x 370
	Températures 0°C à +10°C
	Type Vitrine
	Puissance totale (kW) 0,17
	Tranche de Volume en litres 110
	Dimensions extérieures (en mm) 503 x 567 x 850
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (l x L x H): 503 x 567 x 850 Puissance en kw 0.17 Profondeur (mm): 503 Largeur (mm): 567 Hauteur(mm): 850 Volume: (m ³): 0,32 Branchement: Monophasé	