Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigo 2 portes 600x400, 1 tiroir neutre 4x bacs 600x400

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1610 x 720(800) x 856/950(1485)
T° : -2° +8°
Puissance en kw: 0.18
Longueur (mm): 1610
Largeur (mm): 720(800)
Hauteur(mm): 856/950(1485)
Volume: (m³): 1,49
Branchement: Monophasé

Description

- En dotation : 4 paires de glissières "EURONORM" par porte (bacs 600x400)
- 1 tiroir neutre sur glissières télescopique (capacité 4x bacs 600x400) hauteur maximum des bacs (70 mm)
- Réserve 267 litres, avec 1 évaporateur ventilé-statique
- 4 pieds en inox, réglables
- NB Livrée sans bacs 600x400mm
- Conception Monocoque
- Top de travail en granit (Porinho blanc), épaisseur de 30 mm (traité alimentaire), avec bords "bizutés", bord avant arrondi et dosserets arrière et latéraux (150 mm) également en granit.
- Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441 (l'arrière également en acier inox AISI 441).
- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis

Caractéristiques

Classe énergétique	5
Référence constructeur	TP23/P9
Configuration	Portes + tiroirs
Profondeur (mm)	800
Taille des grilles (en mm)	600 x 400
Températures	-2°C à +8°C
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,18
Dimensions extérieures (en mm)	1610 x 800 x 856/950
Classe climatique	B
Zone à ingrédients	Non

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
(sans aspérités). ◦ Crémaillères et glissières "L" en acier inox. ◦ Portes (EURONORM) avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Tiroirs neutres à "pâtons" pouvant s'extraire du meuble, facilitant ainsi l'entretien. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. ◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique, positionné entre les portes. ◦ Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C Température - 40% d'humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. ◦ Réfrigérant R290. ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). ◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm). ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. ◦ Table de préparation et de conservation "EURONORM" polyvalente, de conception très robuste et d'une finition irréprochable ◦ Choix du mode de réfrigération, ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative)	

Description	Caractéristiques
◦ Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique ◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating" ◦ Groupe compresseur sur glissières "extractible", facilité d'entretien et pour le SAV ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 1610 x 720(800) x 856/950(1485) T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.18 Longueur (mm): 1610 Largeur (mm): 720(800) Hauteur(mm): 856/950(1485) Volume: (m³): 1,49 Branchement: Monophasé	