

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigo 2 portes 600x400, 2 tiroirs neutres 8x bacs 600x400 tiroir ustensiles**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 2020 x 720(800) x 856/950(1485)

T° : -2° +8°

Puissance en kw: 0.18

Longueur (mm): 2020

Largeur (mm): 720(800)

Hauteur(mm): 856/950(1485)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,86

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 tiroir pour ustensiles, placé au-dessus du groupe.</li> <li>◦ En dotation : 4 paires de glissières "EURONORM" par porte (bacs 600x400).</li> <li>◦ 2 tiroirs neutres sur glissières télescopiques (capacité 4x bacs 600x400 + 4x bacs 600x400 = total 8) hauteur maximum des bacs (70 mm).</li> <li>◦ Réserve 415 litres, avec 1 évaporateurs ventilé-statique.</li> <li>◦ 4 pieds en inox réglables.</li> <li>◦ NB: livrée sans bacs 600x400 mm.</li> <li>◦ Conception Monocoque</li> <li>◦ Top de travail en granit (Porinho blanc), épaisseur de 30 mm (traité alimentaire), avec bords "bizutés", bord avant arrondi et dosserets arrière et latéraux (150 mm) également en granit.</li> <li>◦ Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441 (l'arrière également en acier inox AISI 441).</li> </ul>	Classe énergétique 5	
	Référence constructeur	TP261/P9
	Configuration	Portes + tiroirs
	Profondeur (mm)	800
	Taille des grilles (en mm)	600 x 400
	Températures	-2°C à +8°C
	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW)	0,18
	Dimensions extérieures (en mm)	2020 x 800 x 856/950
	Classe climatique	B
	Zone à ingrédients	Non
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).</li><li>◦ Crémaillères et glissières "L" en acier inox.</li><li>◦ Portes (EURONORM) avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</li><li>◦ Tiroirs neutres à "pâtons" pouvant s'extraire du meuble, facilitant ainsi l'entretien.</li><li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.</li><li>◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique, positionné entre les portes.</li><li>◦ Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C Température - 40% d'humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li><li>◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.</li><li>◦ Réfrigérant R290.</li><li>◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).</li><li>◦ Evaporation automatique du condensat.</li><li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm).</li><li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li><li>◦ Table de préparation et de conservation "EURONORM" polyvalente, de conception très robuste et d'une finition irréprochable</li><li>◦ Choix du mode de réfrigération, ventilé (ou) statique</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(87% d'humidité relative)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique</li><li>◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating"</li><li>◦ Groupe compresseur sur glissières "extractible", facilité d'entretien et pour le SAV Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche)</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2020 x 720(800) x 856/950(1485) T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.18 Longueur (mm): 2020 Largeur (mm): 720(800) Hauteur(mm): 856/950(1485) Volume: (m<sup>3</sup>): 1,86 Branchement: Monophasé</p>	