

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table de congélation, ventilée, 2 portes EN 600x400**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900

Puissance en kw 0.65

Profondeur (mm): 1505

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900

Volume: (m<sup>3</sup>): 1,58

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Top avec bord de 50 mm (15/10 éme)</li> <li>En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte</li> <li>4 pieds en inox réglables.</li> <li>Installation possible sur socle.</li> <li>Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque</li> <li>Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304</li> <li>Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisément, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique</li> </ul>	Type de froid négatif Classe énergétique E Référence constructeur TP2B/H-R2 Version Centrale Configuration 2 portes Taille des grilles (en mm) 600 x 400 Températures -10°C à -20°C Groupe tropicalisé oui Puissance totale (kW) 0,65 Dimensions extérieures (en mm) 1505 x 800 x 880/900 Classe climatique 5 <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance chauffante placée dans le contre porte, évitant le givre</li> <li>Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection</li> <li>Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li> <li>Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)</li> <li>Gaz réfrigérant R290.</li> <li>Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu</li> <li>Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li> <li>Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)</li> <li>Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)</li> <li>Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li> <li>Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.</li> <li>Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme.</li> <li>Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).</li> <li>Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.</li> </ul>	

**Autres informations**

Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Puissance en kw 0.65 Profondeur (mm): 1505 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,58 Branchement: Monophasé</p>	