

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation murale, ventilée, 2 portes EN 600x400, 345 lit


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900 (+100)

Puissance en kw 0.65

Profondeur (mm): 1505

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900 (+100)

 Volume: (m³): 1,58

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> Version "murale" avec bord arrière relevé 100-150 mm "droit" Top avec bord de 50 mm (15/10 éme) En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte 4 pieds en inox réglables. Installation possible sur socle. Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a 	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TP2B/HA-R2</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-10°C à -20°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1505 x 800 x 880/900 (+100)</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Classe énergétique	E	Type de froid	négatif	Référence constructeur	TP2B/HA-R2	Version	Murale	Configuration	2 portes	Taille des grilles	600 x 400	Températures	-10°C à -20°C	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,65	Dimensions extérieures	1505 x 800 x 880/900 (+100)	Classe climatique	4
Classe énergétique	E																						
Type de froid	négatif																						
Référence constructeur	TP2B/HA-R2																						
Version	Murale																						
Configuration	2 portes																						
Taille des grilles	600 x 400																						
Températures	-10°C à -20°C																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,65																						
Dimensions extérieures	1505 x 800 x 880/900 (+100)																						
Classe climatique	4																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none">• Résistance chauffante placée dans le contre porte, évitant le givre• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)• Gaz réfrigérant R290.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme.• Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900 (+100) Puissance en kw 0.65 Profondeur (mm): 1505 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 (+100) Volume: (m ³): 1,58 Branchement: Monophasé	