

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique, ventilée, 2 portes EN 600x400**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 1505

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,58

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Top avec bord de 50 mm (15/10 éme)</li> <li>• En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte</li> <li>• 4 pieds en inox réglables.</li> <li>• Installation possible sur socle.</li> <li>• Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque</li> <li>• Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304</li> <li>• Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture assurée avec rappel automatique</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TP2N/H-R2</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1505 x 800 x 880/900</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Classe énergétique	A	Type de froid	positif	Référence constructeur	TP2N/H-R2	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Taille des grilles	600 x 400	Températures	-2°C à +8°C	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,36	Dimensions extérieures	1505 x 800 x 880/900	Classe climatique	5
Classe énergétique	A																						
Type de froid	positif																						
Référence constructeur	TP2N/H-R2																						
Version	Centrale																						
Configuration	2 portes																						
Taille des grilles	600 x 400																						
Températures	-2°C à +8°C																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,36																						
Dimensions extérieures	1505 x 800 x 880/900																						
Classe climatique	5																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection</li><li>• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité) incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li><li>• Évaporateur (latérale) ventilé(surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)</li><li>• Gaz réfrigérant R290.</li><li>• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li><li>• Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.</li><li>• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme.</li><li>• Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).</li><li>• (0° +8°) Hygrometric Control: 2 niveaux de régulation hygrométrique, 60% (ou) 90%.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1505</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,58 Branchement: Monophasé	