

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique murale, ventilée, 2 portes EN 600x400, 345 litres**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900 (+100)

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 1505

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900 (+100)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,58

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Version "murale" avec bord arrière relevé 100-150 mm "droit"</li> <li>Top avec bord de 50 mm (15/10 éme)</li> <li>En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte</li> <li>4 pieds en inox réglables.</li> <li>Installation possible sur socle.</li> <li>Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque</li> <li>Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304</li> <li>Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture par joint "triple chambres" et magnétique "a pression"</li> </ul>	Classe énergétique A	
	Type de froid positif	
	Référence constructeur TP2N/HA-R2	
	Version Murale	
	Configuration 2 portes	
	Taille des grilles 600 x 400	
	Températures -2°C à +8°C	
	Groupe tropicalisé oui	
	Puissance totale (kW) 0,36	
	Dimensions extérieures 1505 x 800 x 880/900 (+100)	
	Classe climatique 5	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture assurée avec rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection</li><li>• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité) incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li><li>• Évaporateur (latérale) ventilé(surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)</li><li>• Gaz réfrigérant R290.</li><li>• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li><li>• Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.</li><li>• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme.</li><li>• Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).</li><li>• (0° +8°) Hygrometric Control: 2 niveaux de régulation hygrométrique, 60% (ou) 90%.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H): 1505 x 800 x 880/900 (+100) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1505 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 (+100) Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,58 Branchement: Monophasé	