Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Table frigorifique, ventilée, 2 portes EN 600x400 - Top en granit

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 1505 x 800 x 800/900

Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1505 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 800/900 Volume: (m³): 1,58

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Type de froid	positif
Top de travail en granit "bords biseautés" (30 mm d'épaisseur) To detetion 4 equales de glissières pour letines 600,400.	Classe énergétique	A
	Référence constructeur	TP2N/HG-R2
 En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte 	Version	Centrale
4 pieds en inox réglables.	Configuration	2 portes
 Installation possible sur socle 	Taille des grilles (en mm)	600 x 400
 Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque 	Températures	-2°C à +8°C
	Groupe tropicalisé	oui
 Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 	Puissance totale (kW) 0,36	
	Dimensions extérieures (en mm)	1505 x 800 x 800/900
 Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) 	Classe climatique	5
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
 Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture assurée avec rappel 		



Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
automatique	
 Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection 	
 Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité) incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. 	
 Évaporateur (latérale) ventilé(surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) 	
Gaz réfrigérant R290.	
 Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu 	
 Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) 	
Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)	
Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)	
 Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. 	
Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.	
 Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme. 	
Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).	
 (0° +8°) Hygrometric Control: 2 niveaux de régulation hygrométrique, 60% (ou) 90%. 	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 1505 x 800 x 800/900 Puissance en kw 0.36	





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Profondeur (mm): 1505	
Largeur (mm): 800	
Hauteur(mm): 800/900	
Volume: (m³): 1,58	
Branchement: Monophasé	