

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigo 3 portes 600x400, 2 tiroirs neutres 8x bacs 600x400 tiroir ustensiles

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2560 x 720(800) x 856/950(1485)

T° : -2° +8°

Puissance en kw: 0.22

Longueur (mm): 2560

Largeur (mm): 720(800)

Hauteur(mm): 856/950(1485)

 Volume: (m³): 2,35

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 tiroir pour ustensiles, placé au-dessus du groupe. ◦ En dotation : 4 paires de glissières "EURONORM" par porte (bacs 600x400). ◦ 2 tiroirs neutres sur glissières télescopiques (capacité 4x bacs 600x400 + 4x bacs 600x400 = total 8) hauteur maximum des bacs (70 mm). ◦ Réserve 564 litres, avec 2 évaporateurs ventilé-statique. ◦ 6 pieds en inox réglables. ◦ NB: livrée sans bacs 600x400 mm. ◦ Conception monocoque ◦ Top de travail en granit (Porinho blanc), épaisseur de 30 mm (traité alimentaire), avec bords "bizutés", bord avant arrondi et dossier arrière et latéraux (150 mm) également en granit. ◦ Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) 	Classe énergétique 5	
	Référence constructeur TP361/P9	
	Configuration Portes + tiroirs	
	Profondeur (mm) 800	
	Taille des grilles (en mm) 600 x 400	
	Températures -2°C à +8°C	
	Groupe tropicalisé oui	
	Puissance totale (kW) 0,22	
	Dimensions extérieures (en mm) 2560 x 80) x 856/950	
	Classe climatique B	
	Zone à ingrédients Non	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>AISI 304, extérieur AISI 441 (l'arrière également en acier inox AISI 441).</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).◦ Crémaillères et glissières "L" en acier inox.◦ Portes (EURONORM) avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.◦ Tiroirs neutres à "pâtons" pouvant s'extraire du meuble, facilitant ainsi l'entretien.◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou statique, positionné entre les portes).◦ Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C Température - 40% d'humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.◦ Réfrigérant R290.◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).◦ Evaporation automatique du condensat.◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm).◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.◦ Table de préparation et de conservation "EURONORM" polyvalente, de conception très	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>robuste et d'une finition irréprochable</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Choix du mode de réfrigération, ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative)◦ Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating"◦ Groupe compresseur sur glissières "extractible", facilité d'entretien et pour le SAV◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2560 x 720(800) x 856/950(1485) T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.22 Longueur (mm): 2560 Largeur (mm): 720(800) Hauteur(mm): 856/950(1485) Volume: (m³): 2,35 Branchement: Monophasé</p>	