Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table de congélation, ventilée, 4 portes EN 600x400

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 2550 x 800 x 880/900
Puissance en kw 0.73
Profondeur (mm): 2550
Largeur (mm): 800
Hauteur(mm): 880/900
Volume: (m^3): 2,55
Branchement: Monophasé

Description

- Top avec bord de 50 mm (15/10 éme)
- En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte
- 6 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.
- Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304
- Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique

Caractéristiques

Classe énergétique	E
Type de froid	négatif
Référence constructeur	TP4B/H-R2
Version	Centrale
Configuration	4 portes
Taille des grilles (en mm)	600 x 400
Températures	-10°C à -20°C
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,73
Dimensions extérieures (en mm)	2550 x 800 x 880/900
Classe climatique	5

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Résistance chauffante placée dans le contre porte, évitant le givre • Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection • Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. • Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) • Gaz réfrigérant R290. • Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu • Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) • Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud) • Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. • Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur. • Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme. • Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable). • Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP. **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 2550 x 800 x 880/900	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance en kw 0.73 Profondeur (mm): 2550 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m^3): 2,55 Branchement: Monophasé	