

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique, ventilée, pour pizza 2 portes et 7 tiroirs avec plan de travail en granit



Description	Caractéristiques
Classe énergétique : A. Réserve totale de 293 litres, avec 1 évaporateur ventilé. 2 portes battantes et 7 tiroirs neutres sur glissières télescopiques (capacité bacs 600x400) hauteur maximum des bacs (70 mm). En dotation : 1 paire de glissière "EURONORM" par porte (bacs 600x400). NB: Livrée sans bacs 600x400mm. Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Plan de travail en granite sarde, épaisseur de 30 mm (traité alimentaire), avec bords "bizutés", le bord avant droit et avec un dossier arrière et latérale (200 mm) également en granit. Crémaillères et glissières "L" en inox, fond intérieur emboutit, angles et coins arrondis (sans aspérités). Portes (EURONORM) avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail) avec arrêt à 95°, fermeture avec rappel automatique. Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP. Contrôle LCD à cristaux liquides de haute visibilité. Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel	Référence constructeur TPC-205/M4 Dimensions extérieures (en mm) 2050 x 800 x 1040 Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent). Groupe frigorifique monobloc. Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène. Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C Température - 40% d'humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection. Réfrigérant R290. Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait). Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud). Isolation en polyuréthane sans CFC 60 mm pour le châssis et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/m3). Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 2050 -Profondeur en mm : 800 -Hauteur en mm : 1040 -Poids en KG : 230 -Puissance électrique : 0.5 -Températures Positives : -2°+8°	