Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Plaque teppanyaki électrique, 2 zones 2x 5,85 kw , de table -top-

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 1200x770xh450
Poids en Kg : 145
Puissance électrique en Kw/h : 11.7
Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Description

Plaque teppanyaki électrique, 2 zones 2x 5,85 kw , de table -top-
Surface de chauffe 910x525mm.
Plaque en acier haute température (spécial alliage), poli, épaisseur 20 mm.
Gorge périphérique avec découpe pour évacuation des graisses, tiroir de récolte à l'avant, nettoyage aisé.
Chauffage par résistance électrique, plaque fraisée sur toute la surface, pour loger les résistances, haut rendement et répartition optimale de la chaleur, régulation par commutateurs (de 50°C à 250°C). Cheminée amovible, facilité d'entretien.
Isolation de l'appareil, avec plaques en "aluman" de 10 mm.
Réalisation en acier inox.
Appareils conformes aux normes (CE) en vigueur.
Équipé de thermostat de sécurité.

Autres informations

Dimensions en L x P x H en mm : 1200x770xh450
Poids en Kg : 145
Puissance électrique en Kw/h : 11.7
Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Caractéristiques

Poids (en kg)	145
Référence constructeur	TPE2-12/T
Températures	50° c - 250° c
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	11,7
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 770 x 450
voltage	400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse