

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation,murale, ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit.Sans groupe


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1145 x 700 x 880/900 (+85)

Profondeur (mm): 1145

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

 Volume: (m³): 0,91

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Version "murale" avec bord arrière relevé • Prêdisposé pour groupe compresseur à distance (non inclus) • En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte • 4 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs • Livraison sans groupe compresseur, prêdisposé pour placement du groupe à distance • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) 	Type de froid négatif
	Référence constructeur TS2B/HA
	Version Murale
	Configuration 2 portes
	Profondeur (mm) 700
	Températures -10°-20°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Dimensions extérieures 1145 x 700 x 880/900 (+85)
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, contre porte munis de résistance chauffante• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)• Prédisposition gaz réfrigérant R452a.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (par résistance électrique), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique (par résistance électrique) de série• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré.• Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1145 x 700 x 880/900 (+85) Profondeur (mm): 1145 Largeur (mm): 700</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur(mm): 880/900 (+85) Volume: (m ³): 0,91 Branchement: Monophasé	