

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale, ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 litres sans groupe


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1145 x 700 x 880/900 (+85)

Profondeur (mm): 1145

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

 Volume: (m³): 0,91

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> • Version "murale" avec bord arrière relevé. • Prédéposé pour groupe compresseur à distance (non inclus). • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • Livrée sans groupe compresseur, prédéposé pour placement du groupe à distance • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TS2N/HA</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°+8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1145 x 700 x 880/900 (+85)</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	TS2N/HA	Version	Murale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	-2°+8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures	1145 x 700 x 880/900 (+85)
	Type de froid	positif																	
	Référence constructeur	TS2N/HA																	
	Version	Murale																	
	Configuration	2 portes																	
	Profondeur (mm)	700																	
	Températures	-2°+8°																	
	Type de branchement	Monophasé																	
	Groupe tropicalisé	non																	
	Dimensions extérieures	1145 x 700 x 880/900 (+85)																	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Prédisposition gaz réfrigérant R134a.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (par résistance électrique), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique (par résistance électrique) de série• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré.• Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1145 x 700 x 880/900 (+85) Profondeur (mm): 1145 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85) Volume: (m³): 0,91</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Monophasé	