

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique, ventilée, 3 portes GN 1/1, sans groupe**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1590 x 700 x 880/900

Profondeur (mm): 1590

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,26

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prédéposé pour groupe compresseur à distance (non inclus).</li> <li>• En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.</li> <li>• 4 pieds en inox réglables.</li> <li>• Installation possible sur socle.</li> <li>• Livrée sans groupe compresseur, prédisposé pour placement du groupe à distance</li> <li>• Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque</li> <li>• Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304</li> <li>• Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a</li> </ul>	Type de froid positif
	Référence constructeur TS3N/H
	Version Centrale
	Configuration 3 portes
	Profondeur (mm) 700
	Températures -2°+8°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Dimensions extérieures 1590 x 700 x 880/900
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)</li><li>• Prédiposition gaz réfrigérant R134a.</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur (par résistance électrique), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique (par résistance électrique) de série</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li><li>• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré.</li><li>• Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection.</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP.</li></ul>	
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1590 x 700 x 880/900 Profondeur (mm): 1590 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,26 Branchement: Monophasé</p>	