

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilée, 4 portes GN 1/1, sans groupe

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2040 x 700 x 880/900

Profondeur (mm): 2040

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m³): 1,6

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Prédéposé pour groupe compresseur à distance (non inclus). • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • Livrée sans groupe compresseur, prédisposé pour placement du groupe à distance • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a 	Type de froid	positif
	Référence constructeur	TS4N/H
	Version	Centrale
	Configuration	4 portes
	Profondeur (mm)	700
	Températures	-2°+8°
	Type de branchement	Monophasé
	Groupe tropicalisé	non
	Dimensions extérieures	2040 x 700 x 880/900
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Prédisposition gaz réfrigérant R134a.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (par résistance électrique), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique (par résistance électrique) de série• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré.• Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP.	
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2040 x 700 x 880/900 Profondeur (mm): 2040 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 1,6 Branchement: Monophasé</p>	