Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique murale, ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 litres sans groupe

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
dimensions en mm (l x l x h): 2040 x 700 x 880/900 (+85)
profondeur (mm): 2040
largeur (mm): 700
hauteur(mm): 880/900 (+85)
volume: (m^3): 1,6
branchement: monophasé

Description

- Version "murale" avec bord arrière relevé.
- Prédisposé pour groupe compresseur à distance (non inclus).
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.
- Livrée sans groupe compresseur, prédisposé pour placement du groupe à distance
- Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304
- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)

Caractéristiques

Type de froid	positif
Référence constructeur	TS4N/HA
Version	Murale
Configuration	4 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	-2°C à +8 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,55
Dimensions extérieures (en mm)	2040 x 700 x 880/900 (+85)
Classe climatique	5

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique ◦ Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent) ◦ Prédisposition gaz réfrigérant R134a. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (par résistance électrique), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) ◦ Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique (par résistance électrique) de série ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. ◦ Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré. ◦ Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP. **Autres informations** dimensions en mm (l x l x h): 2040 x 700 x 880/900 (+85) profondeur (mm): 2040 largeur (mm): 700 hauteur(mm): 880/900 (+85) volume: (m^3): 1,6	

Description	Caractéristiques
branchement: monophasé	