

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale, ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 litres sans groupe

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2040 x 700 x 880/900 (+85)

Profondeur (mm): 2040

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

 Volume: (m³): 1,6

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Version "murale" avec bord arrière relevé. ◦ Prédéposé pour groupe compresseur à distance (non inclus). ◦ En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Installation possible sur socle. ◦ Livrée sans groupe compresseur, prédisposé pour placement du groupe à distance 	Type de froid	positif
	Référence constructeur	TS4N/HA
	Version	Murale
	Configuration	4 portes
	Profondeur (mm)	700
	Températures	-2°+8°
	Type de branchement	Monophasé
	Groupe tropicalisé	non
	Dimensions extérieures	2040 x 700 x 880/900 (+85)
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque ◦ Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 ◦ Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) ◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique ◦ Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent) ◦ Prédisposition gaz réfrigérant R134a. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (par résistance électrique), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique (par résistance électrique) de série ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. ◦ Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré. ◦ Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2040 x 700 x 880/900 (+85) Profondeur (mm): 2040 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85) Volume: (m³): 1,6 Branchement: Monophasé</p>	