

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Réfrigérateur professionnel Gastronomique 2 portes 1300L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Acier inoxydable

2 portes.

Capacité : 1300 L

Dimensions : 2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm

Dimensions Internes : 139,4(H) x 134(L) x 61(P) cm

Intérieur en : Inox 304.

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 7 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 220-240 V

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																								
Réfrigérateur professionnel Gastronomique 2 portes 1300L Polar Série U Armoires pouvant contenir jusqu'à 20 bacs GN 2/1 de 100 mm de profondeur Froid ventilé pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume intensif La température revient rapidement à niveau même en cas d'ouverture fréquente des portes Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps et roues verrouillables NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond. Etagères format GN 2/1 Monté sur roulettes avant verrouillables 2 portes en acier inoxydable pleines, verrouillables à fermeture automatique avec poignées intégrées et 3 étagères réglables par porte. Froid ventilé - le système de ventilation canalisé assure un refroidissement efficace à travers tout le réfrigérateur. Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Dégivrage électrique et évaporation de la buée automatique. Fabriqué avec de la mousse de cyclopentane 70mm; sans CFC, économe en énergie, très efficace Température ambiante maximum : 43°C	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>U634</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>+ produit</td> <td>Garantie 2 ans pièces MO / Sur roues / Classe C</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	U634	Volume (en L)	1300	Nombre de portes	2 portes	Taille des grilles	GN 2/1	Températures	-2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	oui	+ produit	Garantie 2 ans pièces MO / Sur roues / Classe C	Tranche de Volume en litres	1400	Dimensions extérieures	2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Type de froid	positif																								
Référence constructeur	U634																								
Volume (en L)	1300																								
Nombre de portes	2 portes																								
Taille des grilles	GN 2/1																								
Températures	-2 °C à 5 °C																								
Type de branchement	230V																								
Groupe tropicalisé	oui																								
+ produit	Garantie 2 ans pièces MO / Sur roues / Classe C																								
Tranche de Volume en litres	1400																								
Dimensions extérieures	2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm																								
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>3 étagères par porte, ajustables en hauteur. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 14,50€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Acier inoxydable 2 portes. Capacité : 1300 L Dimensions : 2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm Dimensions Internes : 139,4(H) x 134(L) x 61(P) cm Intérieur en : Inox 304. Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 7 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 220-240 V Type de gaz : R290</p>	