

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur professionnel Gastronomique 2 portes 1300L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Acier inoxydable

Compatible GN 2/1

2 portes.

Capacité : 1300 L

Dimensions : 2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm

Intérieur en : Inox 304.

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 7 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 220-240 V Monophasé

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																						
Congélateur professionnel Gastronomique 2 portes 1300L Polar Série U Armoires pouvant contenir jusqu'à 20 bacs GN 2/1 de 100 mm de profondeur Froid ventilé pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume intensif La température revient rapidement à niveau même en cas d'ouverture fréquente des portes Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps et roues verrouillables NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond. Modèle économique 70mm, portes isolantes et magnétiques pour maintenir une température constante. 3 étagères format GN 2/1 par porte, ajustables en hauteur. Dégivrage électrique et évaporation de la buée automatique. Froid ventilé - le système de ventilation canalisé assure un refroidissement efficace à travers tout le réfrigérateur. Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Fermeture des portes automatiques avec verrous. Roulettes. Plage de température ambiante : 5°C à 40°C Capacité nette 934L Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 14,82€ par	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">U635</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">1300</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-22 °C à -18 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">oui</td> </tr> <tr> <td>+ produit</td> <td style="text-align: right;">Garantie 2 ans pièces MO / Sur roues / Classe D</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">1400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	U635	Volume (en L)	1300	Nombre de portes	2 portes	Taille des grilles	GN 2/1	Températures	-22 °C à -18 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	oui	+ produit	Garantie 2 ans pièces MO / Sur roues / Classe D	Tranche de Volume en litres	1400	Dimensions extérieures	2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm
Type de froid	négatif																						
Référence constructeur	U635																						
Volume (en L)	1300																						
Nombre de portes	2 portes																						
Taille des grilles	GN 2/1																						
Températures	-22 °C à -18 °C																						
Type de branchement	230V																						
Groupe tropicalisé	oui																						
+ produit	Garantie 2 ans pièces MO / Sur roues / Classe D																						
Tranche de Volume en litres	1400																						
Dimensions extérieures	2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Acier inoxydable Compatible GN 2/1 2 portes. Capacité : 1300 L Dimensions : 2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm Intérieur en : Inox 304. Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 7 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 220-240 V Monophasé Type de gaz : R290</p>	