

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée 240L Polar Série G



Caractéristiques techniques

1 porte et 2 tiroirs(m)
 Capacité : 240 L
 Dimensions : 900 x 700 x 880 mm
 Intérieur en : Inox.
 Cordon d'alimentation de série : oui
 Epaisseur d'isolation : 6 cm
 Voltage : 230V
 Branchement - Puissance - tension: 220-240 V
 230 W
 1,8 A
 Monophasé.
 Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																										
<p>Table réfrigérée 240L Polar Série G Table réfrigérée avec plan de travail tout inox Peut contenir jusqu'à 5 bacs GN 1/1 profondeur 100mm Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Affichage de la température en continu. Bloc moteur situé sous l'appareil pour un gain de place maximum. Surface facile à nettoyer. Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Froid statique Plage de température ambiante : 5°C à 32°C Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,33€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p> 1 porte et 2 tiroirs(m) Capacité : 240 L Dimensions : 900 x 700 x 880 mm Intérieur en : Inox. Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 6 cm </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>U637</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>Portes + tiroirs</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +5°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>900 x 700 x 880</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	positif	Classe énergétique	C	Référence constructeur	U637	Version	Centrale	Configuration	Portes + tiroirs	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	+2°C à +5°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,24	Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 880	Classe climatique	4
Type de froid	positif																										
Classe énergétique	C																										
Référence constructeur	U637																										
Version	Centrale																										
Configuration	Portes + tiroirs																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																										
Températures	+2°C à +5°C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	non																										
Puissance totale (kW)	0,24																										
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 880																										
Classe climatique	4																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 220-240 V 230 W 1,8 A Monophasé. Type de gaz : R600a	