

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Table réfrigérée compacte 4 tiroirs 240L Polar Série G



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Finition acier inoxydable

Compatible GN 1/1

4 tiroirs

Profondeur 700mm et compresseur situé sous l'appareil.

Capacité : 240 L

Dimensions : 880(H) x 900(L) x 700(P) mm

Intérieur en : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 220-240 V

230 W

1,8 A

Monophasé.

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																				
Table réfrigérée compacte 4 tiroirs 240L Polar Série G Réfrigérateur avec plan de travail tout inox Peut contenir jusqu'à 4 bacs GN 1/1 profondeur 100mm Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Sans CFC. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Dimensions tiroir: 260(H) x 428(L) x 576(P)mm Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Affichage de la température en continu. Bloc moteur situé sous l'appareil pour un gain de place maximum. Surface facile à nettoyer. Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Froid assisté par ventilateur Plage de température ambiante : 5°C à 32°C Capacité utile nette : 130L Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,40€ par unité vendue	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>U638</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>Portes + tiroirs</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>880(h) x 900(l) x 700(p)mm</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Type de froid	positif	Référence constructeur	U638	Version	Centrale	Configuration	Portes + tiroirs	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures	880(h) x 900(l) x 700(p)mm
Type de froid	positif																				
Référence constructeur	U638																				
Version	Centrale																				
Configuration	Portes + tiroirs																				
Profondeur (mm)	700																				
Taille des grilles	GN 1/1																				
Températures	2 °C à 5 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	non																				
Dimensions extérieures	880(h) x 900(l) x 700(p)mm																				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Finition acier inoxydable Compatible GN 1/1 4 tiroirs Profondeur 700mm et compresseur situé sous l'appareil. Capacité : 240 L Dimensions : 880(H) x 900(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 220-240 V 230 W 1,8 A Monophasé. Type de gaz : R600a</p>	