

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire positive une porte premium polar série u 550l



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Catégorie : Réfrigérateurs armoires

Capacité : 550 L

Dimensions : 1980(H) x 737(l) x 815(P) mm

Largeur : 737 mm

Profondeur : 815 mm

Hauteur : 1980 mm

Dimensions interne : 133(H) x 58,5(L) x 68(P) cm

Prise installée : Oui

Dimensions Isolation : 7,5 cm

Dimensions de l'isolation : 7,5 cm

Type de gaz réfrigérant : R290 / 75g

Plage de températures : -2 °C à 4 °C

Voltage : 220-240V

Poids : 130 kg

Isolations : 7,5 cm

Prise fournie : Oui

Poids() : 130 kg

Consommation énergétique annuelle : 731.46 kWh/an

Classe climatique : 5

Indice de l'efficacité énergétique : 55.1

Pieds : Roulettes verrouillables

Température ambiante maximale : 43 °C

Épaisseur de l'isolation : 75 mm

Classement énergétique : D

Description	Caractéristiques																
430W. Capacité utile totale : 422 litres. R290. Des unités premium robustes pour les environnements les plus exigeants. Les modèles positifs sont dotés de contrôleurs intelligents qui peuvent basculer entre la viande (-2°C à +2°C), le poisson (-1°C à +1°C) et le stockage général (+1°C à +4°C) à l'aide d'un simple bouton. Les supports d'étagères anti-basculement en forme de E permettent d'utiliser les étagères pour les produits, tandis que les bacs GN peuvent être positionnés en dessous pour garantir que tout l'espace disponible soit pleinement utilisé. Roulettes verrouillables robustes incluses. Porte verrouillable avec poignée intégrée (non réversible) Conception monobloc pour un entretien facile Régulateur intelligent. Basculez entre la viande, le poisson et le stockage général d'une simple pression sur un bouton	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ua001</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +4°C</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Classe énergétique	D	Référence constructeur	ua001	Volume (en L)	550	Couleur	inox	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	-2°C à +4°C
Type de froid	positif																
Classe énergétique	D																
Référence constructeur	ua001																
Volume (en L)	550																
Couleur	inox																
Nombre de portes	1 porte																
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																
Températures	-2°C à +4°C																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Condenseur autonettoyant Dégivrage automatique au gaz chaud Détendeur électronique pour un refroidissement et une récupération plus rapides L'éclairage LED vous permet de trouver facilement les produits Support d'étagère en forme de E anti-basculement, pouvant maintenir l'étagère et le bac GN ensemble pour maximiser l'espace Roulettes verrouillables et résistantes Compatible GN 2/1 Refroidissement par air forcé	Groupe tropicalisé oui Puissance totale (kW) 0,43 Tranche de Volume 400 en litres Dimensions 737 x 815 x 1980 extérieures (en mm) Classe climatique 5
<p>Autres informations</p> Catégorie : Réfrigérateurs armoires Capacité : 550 L Dimensions : 1980(H) x 737(l) x 815(P) mm Largeur : 737 mm Profondeur : 815 mm Hauteur : 1980 mm Dimensions interne : 133(H) x 58,5(L) x 68(P) cm Prise installée : Oui Dimensions Isolation : 7,5 cm Dimensions de l'isolation : 7,5 cm Type de gaz réfrigérant : R290 / 75g Plage de températures : -2 °C à 4 °C Voltage : 220-240V Poids : 130 kg Isolations : 7,5 cm Prise fournie : Oui Poids() : 130 kg Consommation énergétique annuelle : 731.46 kWh/an Classe climatique : 5 Indice de l'efficacité énergétique : 55.1 Pieds : Roulettes verrouillables Température ambiante maximale : 43 °C Épaisseur de l'isolation : 75 mm Classement énergétique : D	<p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>