

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire négative une porte premium polar série u 550l



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Catégorie : Congélateurs armoires

Capacité : 550 L

Dimensions : 1980(H) x 737(l) x 815(P) mm

Largeur : 737 mm

Profondeur : 815 mm

Hauteur : 1980 mm

Dimensions interne : 133(H) x 58,5(L) x 68(P) cm

Prise installée : Oui

Dimensions Isolation : 7,5 cm

Dimensions de l'isolation : 7,5 cm

Type de gaz réfrigérant : R290 / 127g

Plage de températures : -22 °C à -18 °C

Voltage : 220-240V

Poids : 130 kg

Isolations : 7,5 cm

Prise fournie : Oui

Poids() : 130 kg

Consommation énergétique annuelle : 2653.11 kWh/an

Classe climatique : 5

Indice de l'efficacité énergétique : 69.1

Pieds : Roulettes verrouillables

Température ambiante maximale : 43 °C

Épaisseur de l'isolation : 75 mm

Classement énergétique : D

Description	Caractéristiques																
650W. Capacité utile totale : 422 litres. R290. Des unités premium robustes pour les environnements les plus exigeants. Les modèles positifs sont dotés de contrôleurs intelligents qui peuvent basculer entre la viande (-2°C à +2°C), le poisson (-1°C à +1°C) et le stockage général (+1°C à +4°C) à l'aide d'un simple bouton. Les supports d'étagères anti-basculement en forme de E permettent d'utiliser les étagères pour les produits, tandis que les bacs GN peuvent être positionnés en dessous pour garantir que tout l'espace disponible soit pleinement utilisé. Roulettes verrouillables robustes incluses. Porte verrouillable avec poignée intégrée (non réversible) Conception monobloc pour un entretien facile Commande numérique facile à utiliser avec grand affichage de la température	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-22° -18°</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1980(H) x 737(l) x 815(P) mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Volume (en L)	550	Nombre de portes	1 porte	Températures	-22° -18°	Groupe tropicalisé	oui	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures	1980(H) x 737(l) x 815(P) mm	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et	
Type de froid	négatif																
Volume (en L)	550																
Nombre de portes	1 porte																
Températures	-22° -18°																
Groupe tropicalisé	oui																
Tranche de Volume en litres	400																
Dimensions extérieures	1980(H) x 737(l) x 815(P) mm																
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Condenseur autonettoyant Dégivrage automatique au gaz chaud Détendeur électronique pour un refroidissement et une récupération plus rapides L'éclairage LED vous permet de trouver facilement les produits Support d'étagère en forme de E anti-basculement, pouvant maintenir l'étagère et le bac GN ensemble pour maximiser l'espace Roulettes verrouillables et résistantes Compatible GN 2/1 Refroidissement par air forcé</p> <p>Autres informations</p> <p>Catégorie : Congélateurs armoires Capacité : 550 L Dimensions : 1980(H) x 737(l) x 815(P) mm Largeur : 737 mm Profondeur : 815 mm Hauteur : 1980 mm Dimensions interne : 133(H) x 58,5(L) x 68(P) cm Prise installée : Oui Dimensions Isolation : 7,5 cm Dimensions de l'isolation : 7,5 cm Type de gaz réfrigérant : R290 / 127g Plage de températures : -22 °C à -18 °C Voltage : 220-240V Poids : 130 kg Isolations : 7,5 cm Prise fournie : Oui Poids() : 130 kg Consommation énergétique annuelle : 2653.11 kWh/an Classe climatique : 5 Indice de l'efficacité énergétique : 69.1 Pieds : Roulettes verrouillables Température ambiante maximale : 43 °C Épaisseur de l'isolation : 75 mm Classement énergétique : D</p>	<p>déplacement incluse</p>