

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Dessous de comptoir positif polar série u 140l



Caractéristiques techniques

catégorie : sous-comptoir réfrigéré (positif)

capacité : 140 l

dimensions : 680 x 700 x 829 mm

largeur : 680 mm

profondeur : 700 mm

hauteur : 829 mm

matière : inox 304

type de gaz réfrigérant : r600a / 60g

plage de températures : -2 °c à 8 °c

voltage : 220-240v

poids : 59 kg

matières : inox 304

poids() : 59 kg

consommation énergétique quotidienne : 1.7 kwh/jour

consommation énergétique annuelle : 621 kwh/an

classe climatique : 5

indice de l'efficacité énergétique : 30.9

température ambiante maximale : 43 °c

classement énergétique : b

Description	Caractéristiques																						
160W. Capacité nette utilisable : 91L. R600a La solution parfaite pour les cuisines où l'espace est limité. Conçu pour être performant et fiable, l'unité offre une grande capacité de rangement sur deux étagères réglables, tout en offrant également un contrôle précis de la température via un panneau de commande numérique convivial. 2 grilles robustes maximisent la flexibilité de stockage - dimensions grille : 50(H) x 440(L) x 530(P)mm Construction facile à nettoyer gain de temps Commandes et affichage numériques précis et conviviaux de la température Dégivrage électrique chauffant automatique Un puissant refroidissement par air forcé assure des températures constantes Construction complète en acier inoxydable 304 de qualité supérieure L'isolation de 60 mm réduit considérablement les coûts de fonctionnement et améliore l'efficacité Joint de porte amovible pour un nettoyage et un entretien plus	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ua010</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,16</td> </tr> </table>	Classe énergétique	B	Type de froid	positif	Référence constructeur	ua010	Version	Centrale	Configuration	1 porte	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +8 °C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,16
Classe énergétique	B																						
Type de froid	positif																						
Référence constructeur	ua010																						
Version	Centrale																						
Configuration	1 porte																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Températures	-2°C à +8 °C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,16																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
rapides	Dimensions 680 x 700 x 829 extérieures (en mm)
<u>Autres informations</u>	Classe climatique 5
catégorie : sous-comptoir réfrigéré (positif)	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse
capacité : 140 l	
dimensions : 680 x 700 x 829 mm	
largeur : 680 mm	
profondeur : 700 mm	
hauteur : 829 mm	
matière : inox 304	
type de gaz réfrigérant : r600a / 60g	
plage de températures : -2 °c à 8 °c	
voltage : 220-240v	
poids : 59 kg	
matières : inox 304	
poids() : 59 kg	
consommation énergétique quotidienne : 1.7 kwh/jour	
consommation énergétique annuelle : 621 kwh/an	
classe climatique : 5	
indice de l'efficacité énergétique : 30.9	
température ambiante maximale : 43 °c	
classement énergétique : b	