

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Dessous de comptoir négatif polar série u 140l



Caractéristiques techniques

catégorie : sous-comptoirs réfrigérés négatifs

capacité : 140 l

dimensions : 680 x 700 x 829 mm

largeur : 680 mm

profondeur : 700 mm

hauteur : 829 mm

matière : inox 304

type de gaz réfrigérant : r290 / 55g

plage de températures : -25 °c à -18 °c

voltage : 220-240v

poids : 60 kg

matières : inox 304

poids() : 60 kg

consommation énergétique quotidienne : 5.06 kwh/jour

consommation énergétique annuelle : 1847 kwh/an

classe climatique : 5

indice de l'efficacité énergétique : 64.2

température ambiante maximale : 43 °c

classement énergétique : d

Description	Caractéristiques																						
220W. Capacité nette utilisable : 91L. R290 La solution parfaite pour les cuisines où l'espace est limité. Conçu pour être performant et fiable, l'unité offre une grande capacité de rangement sur deux étagères réglables, tout en offrant également un contrôle précis de la température via un panneau de commande numérique convivial. 2 étagères robustes maximisent la flexibilité de stockage Construction facile à nettoyer gain de temps Commandes et affichage numériques précis et conviviaux de la température Dégivrage électrique chauffant automatique Un puissant refroidissement par air forcé assure des températures constantes Construction complète en acier inoxydable 304 de qualité supérieure L'isolation de 60 mm réduit considérablement les coûts de fonctionnement et améliore l'efficacité Joint de porte amovible pour un nettoyage et un entretien plus rapides	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Classe énergétique</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ua011</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-18°C à -25°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,22</td> </tr> </table>	Classe énergétique	D	Type de froid	négatif	Référence constructeur	ua011	Version	Centrale	Configuration	1 porte	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-18°C à -25°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,22
Classe énergétique	D																						
Type de froid	négatif																						
Référence constructeur	ua011																						
Version	Centrale																						
Configuration	1 porte																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Températures	-18°C à -25°C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,22																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations catégorie : sous-comptoirs réfrigérés négatifs capacité : 140 l dimensions : 680 x 700 x 829 mm largeur : 680 mm profondeur : 700 mm hauteur : 829 mm matière : inox 304 type de gaz réfrigérant : r290 / 55g plage de températures : -25 °c à -18 °c voltage : 220-240v poids : 60 kg matières : inox 304 poids() : 60 kg consommation énergétique quotidienne : 5.06 kwh/jour consommation énergétique annuelle : 1847 kwh/an classe climatique : 5 indice de l'efficacité énergétique : 64.2 température ambiante maximale : 43 °c classement énergétique : d	Dimensions 680 x 700 x 829 extérieures (en mm) Classe climatique 5 Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse