Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Soubassement positif pour poisson polar série-u 140l

Caractéristiques techniques
Catégorie : Sous-comptoir réfrigéré (positif)
Capacité : 140 L
Dimensions : 850(H) x 680(l) x 700(P) mm
Largeur : 680 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 850 mm
Matière : inox 304
Prise installée : Oui
Dimensions Isolation : 6 cm
Dimensions de l'isolation : 6 cm
Type de gaz réfrigérant : R600a / 60g
Plage de températures : 10 °C à 43 °C
Voltage : 220-240V
Poids : 60 kg
Isolations : 6 cm
Prise fournie : Oui
Matières : inox 304
Poids() : 60 kg
Consommation énergétique quotidienne : 1.81 kWh/jour
Consommation énergétique annuelle : 663 kWh/an
Classe climatique : 5
Indice de l'efficacité énergétique : 33.7
Pieds : Pieds
Température ambiante maximale : 4 °C
Épaisseur de l'isolation : 60 mm
Classement énergétique : B

Description

Spécifique poisson et fruits de mer
Une solution compacte pour toute cuisine ou site de vente au détail qui a besoin de stocker des fruits de mer en toute sécurité. La conception intelligente de ce dessous de comptoir positif réduit l'accumulation de liquides, gardant efficacement les fruits de mer stockés dans des conditions idéales pendant de longues périodes. Dispose également d'une fonction de dégivrage électrique pratique pour éviter l'accumulation de glace qui pourrait endommager le contenu ou empêcher l'unité de maintenir une température constante.
3 plateaux à poisson en plastique robustes maximisent la capacité du poisson et des fruits de mer

Caractéristiques

Classe énergétique	B
Référence constructeur	UA013
Nombre de portes	1 porte
Froid	Positif
Températures	-4°C à +4°C
Puissance totale (kW)	0,16
Dimensions extérieures (en mm)	680 x 700 x 850

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description

Construction facile à nettoyer gain de temps
Commandes LED précises et conviviales
Joint magnétique amovible
La conception compacte sous le comptoir permet une installation facile
Un dégivrage électrique efficace maximise l'efficacité et les performances du réfrigérateur
Porte pleine et solide avec joint magnétique amovible facile à nettoyer (non réversible)

Autres informations

Catégorie : Sous-comptoir réfrigéré (positif)
Capacité : 140 L
Dimensions : 850(H) x 680(l) x 700(P) mm
Largeur : 680 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 850 mm
Matière : inox 304
Prise installée : Oui
Dimensions Isolation : 6 cm
Dimensions de l'isolation : 6 cm
Type de gaz réfrigérant : R600a / 60g
Plage de températures : 10 °C à 43 °C
Voltage : 220-240V
Poids : 60 kg
Isolations : 6 cm
Prise fournie : Oui
Matières : inox 304
Poids() : 60 kg
Consommation énergétique quotidienne : 1.81 kWh/jour
Consommation énergétique annuelle : 663 kWh/an
Classe climatique : 5
Indice de l'efficacité énergétique : 33.7
Pieds : Pieds
Température ambiante maximale : 4 °C
Épaisseur de l'isolation : 60 mm
Classement énergétique : B

Caractéristiques

Classe climatique	5

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse