

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de refroidissement commandes tactiles polar série-u 8/12 kg


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

catégorie : cellules de refroidissement
 dimensions : 965(h) x 804(l) x 826(p) mm
 largeur : 804 mm
 profondeur : 826 mm
 hauteur : 965 mm
 prise installée : oui
 dimensions isolation : 6 cm
 dimensions de l'isolation : 6 cm
 type de gaz réfrigérant : r290 / 60g
 voltage : 230v
 poids : 104 kg
 isolations : 6 cm
 prise fournie : oui
 poids() : 104 kg
 classe climatique : 4
 pieds : roulettes verrouillables
 température ambiante maximale : 32 °c
 Épaisseur de l'isolation : 60 mm

Description	Caractéristiques																				
700W. Adapté à 3 bacs GN 1/1. R290. Diminue rapidement et efficacement la température des aliments grâce à une puissante technologie de refroidissement. Assure le respect des exigences d'hygiène alimentaire, tout en préservant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle de vos plats. La sonde alimentaire intégrée vous aide à surveiller le processus de refroidissement. Les commandes tactiles LCD permettent une programmation facile. Enregistrez vos propres instructions de refroidissement ou faites le choix parmi des cycles pré-réglés en fonction de votre type de produit. Commandes tactiles LCD faciles à utiliser Programmable pour enregistrer vos propres « recettes » Compatibles GN 1/1 (étagères non fournies) Construction inox Comprend une sonde alimentaire Refroidit de 70°C à 3°C en 90mn Surgèle de 70°C à -18°C en 240mn Porte réversible	<table border="1"> <tr> <td>Référence</td> <td>ua014</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+70°C à -18°C & +70°C à +3°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,7</td> </tr> </table>	Référence	ua014	constructeur		Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Nombre de Niveaux	3	Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Capacité de Refroidissement en KG	12	Capacité de Congélation	8	Puissance totale (kW)	0,7
Référence	ua014																				
constructeur																					
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																				
Nombre de Niveaux	3																				
Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C																				
Type de branchement	Monophasé																				
Groupe tropicalisé	non																				
Capacité de Refroidissement en KG	12																				
Capacité de Congélation	8																				
Puissance totale (kW)	0,7																				
Autres informations																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
catégorie : cellules de refroidissement dimensions : 965(h) x 804(l) x 826(p) mm largeur : 804 mm profondeur : 826 mm hauteur : 965 mm prise installée : oui dimensions isolation : 6 cm dimensions de l'isolation : 6 cm type de gaz réfrigérant : r290 / 60g voltage : 230v poids : 104 kg isolations : 6 cm prise fournie : oui poids() : 104 kg classe climatique : 4 pieds : roulettes verrouillables température ambiante maximale : 32 °c Épaisseur de l'isolation : 60 mm	Dimensions 804 x 826 x 965 extérieures (en mm) Classe climatique 4 Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse