

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Cellule de refroidissement commandes tactiles polar série-u 14/18 kg**


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Catégorie : Cellules de refroidissement

Dimensions : 1035(H) x 804(l) x 826(P) mm

Largeur : 804 mm

Profondeur : 826 mm

Hauteur : 1035 mm

Prise installée : Oui

Dimensions Isolation : 6 cm

Dimensions de l'isolation : 6 cm

Type de gaz réfrigérant : R290 / 60g

Voltage : 230V

Poids : 116 kg

Isolations : 6 cm

Prise fournie : Oui

Poids() : 116 kg

Classe climatique : 4

Pieds : Roulettes verrouillables

Température ambiante maximale : 32 °C

Épaisseur de l'isolation : 60 mm

| Description  | Caractéristiques  |                   |   |                    |        |                        |                              |  |  |
|--|---|-------------------|---|--------------------|--------|------------------------|------------------------------|--|--|
| <p>720W. Adapté à 5 bacs GN 1/1. R290.</p> <p>Diminue rapidement et efficacement la température des aliments grâce à une puissante technologie de refroidissement. Assure le respect des exigences d'hygiène alimentaire, tout en préservant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle de vos plats. La sonde alimentaire intégrée vous aide à surveiller le processus de refroidissement. Les commandes tactiles LCD permettent une programmation facile. Enregistrez vos propres instructions de refroidissement ou faites le choix parmi des cycles pré-réglés en fonction de votre type de produit.</p> <p>Commandes tactiles LCD faciles à utiliser</p> <p>Programmable pour enregistrer vos propres « recettes »</p> <p>Compatibles GN 1/1 (étagères non fournies)</p> <p>Construction inox</p> <p>Comprend une sonde alimentaire</p> <p>Refroidit de 70°C à 3°C en 90mn</p> <p>Surgèle de 70°C à -18°C en 240mn</p> <p>Porte réversible</p> | <table border="1"> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Grilles à utiliser</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1035(H) x 804(l) x 826(P) mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table> | Nombre de Niveaux | 5 | Grilles à utiliser | GN 1/1 | Dimensions extérieures | 1035(H) x 804(l) x 826(P) mm | <b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |  |
| Nombre de Niveaux  | 5   |                   |   |                    |        |                        |                              |  |  |
| Grilles à utiliser   | GN 1/1  |                   |   |                    |        |                        |                              |  |  |
| Dimensions extérieures   | 1035(H) x 804(l) x 826(P) mm  |                   |   |                    |        |                        |                              |  |  |
| <b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>   |   |                   |   |                    |        |                        |                              |  |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Catégorie : Cellules de refroidissement<br/>Dimensions : 1035(H) x 804(l) x 826(P) mm<br/>Largeur : 804 mm<br/>Profondeur : 826 mm<br/>Hauteur : 1035 mm<br/>Prise installée : Oui<br/>Dimensions Isolation : 6 cm<br/>Dimensions de l'isolation : 6 cm<br/>Type de gaz réfrigérant : R290 / 60g<br/>Voltage : 230V<br/>Poids : 116 kg<br/>Isolations : 6 cm<br/>Prise fournie : Oui<br/>Poids() : 116 kg<br/>Classe climatique : 4<br/>Pieds : Roulettes verrouillables<br/>Température ambiante maximale : 32 °C<br/>Épaisseur de l'isolation : 60 mm</p> |                  |