

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Comptoir à salade gn avec pare-haleine carré polar série u 3 portes



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

catégorie : comptoirs de préparation

capacité : 456 l

dimensions : 1360(h) x 1795(l) x 700(p) mm

largeur : 1795 mm

profondeur : 700 mm

hauteur : 1360 mm

matière : inox

prise installée : oui

type de gaz réfrigérant : r600a

plage de températures : -2 °c à 8 °c

voltage : 230v

poids : 106 kg

prise fournie : oui

matières : inox

poids() : 106 kg

classe climatique : 4

pieds : roulettes

température ambiante maximale : 32 °c

| Description  | Caractéristiques  |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
|--|---|------------------------|-------|---------------|----------|-----------------|-----|----------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-----|-----------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 300W. Capacité : 3 x GN 1/1. R600a<br>Comptoir de préparation et de stockage flexible avec refroidissement à air pulsé puissant et pare-haleine en verre.<br>Grande capacité intérieure de 358 litres - gardez la plupart des ingrédients accessibles à proximité<br>Construction en acier inoxydable facile à nettoyer<br>Le puissant refroidissement assisté par ventilateur garde le contenu au frais<br>Le dégivrage automatique maximise l'efficacité et les performances de refroidissement<br>Contrôles et affichage de température numériques précis et conviviaux<br>L'isolation de 50 mm améliore l'efficacité énergétique et réduit les coûts de fonctionnement<br>1 étagère réglable par porte pour une flexibilité de stockage maximale<br>Le pare-haleine en verre aide à promouvoir une bonne hygiène alimentaire<br>Planche à découper en PE - préparer et servir au même endroit<br>Facile à positionner pour le nettoyage ou l'entretien - monté sur | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">UA018</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,3</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">1795 x 700 x 1360</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table> | Référence constructeur | UA018 | Configuration | 3 portes | Profondeur (mm) | 700 | Taille des grilles (en mm) | GN 1/1 | Températures | -2°C à +8°C | Type de branchement | Monophasé | Groupe tropicalisé | non | Puissance totale (kW) | 0,3 | Avec vitrine | Oui | Dimensions extérieures (en mm) | 1795 x 700 x 1360 | Classe climatique | 4 |
| Référence constructeur   | UA018   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Configuration  | 3 portes  |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Profondeur (mm)  | 700   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Taille des grilles (en mm)   | GN 1/1  |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Températures   | -2°C à +8°C   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Type de branchement  | Monophasé   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Groupe tropicalisé   | non   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Puissance totale (kW)  | 0,3   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Avec vitrine   | Oui   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Dimensions extérieures (en mm)   | 1795 x 700 x 1360   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |
| Classe climatique  | 4   |                        |       |               |          |                 |     |                            |        |              |             |                     |           |                    |     |                       |     |              |     |                                |                   |                   |   |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques  |
|--|---|
| <p>roulettes</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>catégorie : comptoirs de préparation<br/>capacité : 456 l<br/>dimensions : 1360(h) x 1795(l) x 700(p) mm<br/>largeur : 1795 mm<br/>profondeur : 700 mm<br/>hauteur : 1360 mm<br/>matière : inox<br/>prise installée : oui<br/>type de gaz réfrigérant : r600a<br/>plage de températures : -2 °c à 8 °c<br/>voltage : 230v<br/>poids : 106 kg<br/>prise fournie : oui<br/>matières : inox<br/>poids() : 106 kg<br/>classe climatique : 4<br/>pieds : roulettes<br/>température ambiante maximale : 32 °c</p> | <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p> |