

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir à salade gn avec pare-haleine carré polar série u 4 portes



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

catégorie : comptoirs de préparation

capacité : 616 l

dimensions : 1360(h) x 2230(l) x 700(p) mm

largeur : 2230 mm

profondeur : 700 mm

hauteur : 1360 mm

matière : inox

prise installée : oui

type de gaz réfrigérant : r600a

plage de températures : -2 °c à 8 °c

voltage : 230v

poids : 130 kg

prise fournie : oui

matières : inox

poids() : 130 kg

classe climatique : 4

pieds : roulettes

température ambiante maximale : 32 °c

Description	Caractéristiques																						
300W. Capacité : 4 x GN 1/1. R600a Comptoir de préparation et de stockage flexible avec refroidissement à air pulsé puissant et pare-haleine en verre. Grande capacité intérieure de 476 litres - gardez la plupart des ingrédients accessibles à proximité Construction en acier inoxydable facile à nettoyer Le puissant refroidissement assisté par ventilateur garde le contenu au frais Le dégivrage automatique maximise l'efficacité et les performances de refroidissement Contrôles et affichage de température numériques précis et conviviaux L'isolation de 50 mm améliore l'efficacité énergétique et réduit les coûts de fonctionnement 1 étagère réglable par porte pour une flexibilité de stockage maximale Le pare-haleine en verre aide à promouvoir une bonne hygiène alimentaire Planche à découper en PE - préparer et servir au même endroit Facile à positionner pour le nettoyage ou l'entretien - monté sur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>UA019</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>4 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2230 x 700 x 1360</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	UA019	Configuration	4 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	-2°C à +8°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,3	Avec vitrine	Oui	Dimensions extérieures	2230 x 700 x 1360	Classe climatique	4	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	UA019																						
Configuration	4 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles	GN 1/1																						
Températures	-2°C à +8°C																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,3																						
Avec vitrine	Oui																						
Dimensions extérieures	2230 x 700 x 1360																						
Classe climatique	4																						
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>roulettes</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>catégorie : comptoirs de préparation capacité : 616 l dimensions : 1360(h) x 2230(l) x 700(p) mm largeur : 2230 mm profondeur : 700 mm hauteur : 1360 mm matière : inox prise installée : oui type de gaz réfrigérant : r600a plage de températures : -2 °c à 8 °c voltage : 230v poids : 130 kg prise fournie : oui matières : inox poids() : 130 kg classe climatique : 4 pieds : roulettes température ambiante maximale : 32 °c</p>	