

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée positive 3 portes vitrées polar série u



Caractéristiques techniques

catégorie : tables réfrigérées positives

capacité : 358 l

dimensions : 1795 x 700 x 860 mm

largeur : 1795 mm

profondeur : 700 mm

hauteur : 860 mm

matière : inox

prise installée : oui

type de gaz réfrigérant : r600a

plage de températures : 2 °c à 8 °c

voltage : 230v

poids : 134 kg

prise fournie : oui

matières : inox

poids() : 134 kg

consommation énergétique quotidienne : 3.13 kwh/jour

consommation énergétique annuelle : 1141 kwh/an

classe climatique : 5

pieds : roulettes

température ambiante maximale : 43 °c

classement énergétique : c

Description	Caractéristiques																				
300W. Capacité : 358L. R600a Table réfrigérée avec un compartiment de réfrigération ventilé faisant circuler l'air pour un refroidissement efficace. Équipé d'un thermostat électronique et d'un contrôle de température LED pour une utilisation facile, ainsi que d'un éclairage intérieur LED pour la présentation. Trois étagères réglables robustes améliorent la flexibilité de stockage Le puissant refroidissement à air forcé assure une récupération rapide de la température, même dans les cuisines à forte activité Les trois portes en verre à fermeture automatique améliorent la visibilité du produit et l'efficacité énergétique L'éclairage LED économe en énergie réduit encore les coûts de fonctionnement Le dégivrage automatique optimise l'efficacité et les performances Contrôles et affichage de température numériques précis et conviviaux	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ua024</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-1°C à -8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> </table>	Classe énergétique	C	Type de froid	positif	Référence constructeur	ua024	Version	Centrale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-1°C à -8°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui
Classe énergétique	C																				
Type de froid	positif																				
Référence constructeur	ua024																				
Version	Centrale																				
Configuration	3 portes																				
Profondeur (mm)	700																				
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																				
Températures	-1°C à -8°C																				
Type de branchement	Monophasé																				
Groupe tropicalisé	oui																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>L'isolation de 40 mm améliore considérablement l'efficacité énergétique</p> <p>Des roulettes avec frein solides et robustes facilitent l'installation et le positionnement</p> <p>Construction en acier inoxydable facile à nettoyer et qui fait gagner du temps</p> <p>Autres informations</p> <p>catégorie : tables réfrigérées positives</p> <p>capacité : 358 l</p> <p>dimensions : 1795 x 700 x 860 mm</p> <p>largeur : 1795 mm</p> <p>profondeur : 700 mm</p> <p>hauteur : 860 mm</p> <p>matière : inox</p> <p>prise installée : oui</p> <p>type de gaz réfrigérant : r600a</p> <p>plage de températures : 2 °c à 8 °c</p> <p>voltage : 230v</p> <p>poids : 134 kg</p> <p>prise fournie : oui</p> <p>matières : inox</p> <p>poids() : 134 kg</p> <p>consommation énergétique quotidienne : 3.13 kwh/jour</p> <p>consommation énergétique annuelle : 1141 kwh/an</p> <p>classe climatique : 5</p> <p>pieds : roulettes</p> <p>température ambiante maximale : 43 °c</p> <p>classement énergétique : c</p>	<p>Puissance totale (kW) 0,3</p> <hr/> <p>Dimensions 1795 x 700 x 860 extérieures (en mm)</p> <hr/> <p>Classe climatique 5</p> <hr/> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>