Sous-videuse inox, pompe 16 l./min, soudure 330 mm

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 260 x 140
Puissance en kw: 0.4
Longueur (mm): 390
Largeur (mm): 260
Hauteur(mm): 140
Volume: (m³): 0,03
Branchement: Monophasé

Description

- Réalisation en acier inox.
- Pompe autolubrifiante 16 litres/min, mise sous-vide contrôlé par sensor.
- Barre de soudure de 330 mm (4 mm).
- Fonctionnement automatique.
- Possibilité de mise sous-vide des liquides (prévoir S3T-K2B).
- Tableau de contrôle avec display avec 3 leds lumineux.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 260 x 140
Puissance en kw: 0.4
Longueur (mm): 390
Largeur (mm): 260
Hauteur(mm): 140
Volume: (m³): 0,03
Branchement: Monophasé

Caractéristiques

Référence constructeur	VAX/33-L
Type de branchement	Monophasé
Machine sous vide à :	Aspirations extérieur
Longueur barre de soudure	330
Capacité	16 L/min
Puissance totale (kW)	0,4
Dimensions extérieures (en mm)	390 x 260 x 140
Dotation	Contrôle digital

Garantie 1 an sur les pièces incluse