

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Sous videuse inox, pompe 32 l./min, soudure 430 mm double soudure**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 510 x 295 x 180

Puissance en kw: 0.3

Longueur (mm): 510

Largeur (mm): 295

Hauteur(mm): 180

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,06

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Réalisation en acier inox. Filtre extérieur pour liquides/poudres.</li> <li>◦ Pompe autolubrifiante 32 l./min.</li> <li>◦ Mise en sous vide contrôlé par sensor.</li> <li>◦ 2 barres de soudure de 430 mm (2x 5 mm).</li> <li>◦ 3 programmes: automatique manuel, produits liquides (prévoir S3T-K2B).</li> <li>◦ Soudure électronique variable (9 niveaux).</li> </ul>	Puissance (kW)      0,3
	Référence constructeur      VAX/45-DSL
	Hauteur (mm)      180
	Profondeur (mm)      295
	Largeur (mm)      295
	Type de branchement Monophasé
	Machine sous vide à : Aspirations extérieur
	Longueur barre de soudure      430
	Puissance totale (kW) 0,3
	Longueur      510
	Dimensions extérieures      510 x 295 x 180
	voltage      230/1N 50-60Hz
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Tableau de contrôle avec display digital LCD (5 langues An-Fr-De-NI-Es) affichant chaque phase de travail.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 510 x 295 x 180 Puissance en kw: 0.3 Longueur (mm): 510 Largeur (mm): 295 Hauteur(mm): 180 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,06 Branchement: Monophasé</p>	