Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Sous videuse inox, pompe 32 l./min, soudure 430 mm double soudure

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 510 x 295 x 180
Puissance en kw: 0.3
Longueur (mm): 510
Largeur (mm): 295
Hauteur(mm): 180
Volume: (m³): 0,06
Branchement: Monophasé

Description

- Réalisation en acier inox. Filtre extérieur pour liquides/poudres.
- Pompe autolubrifiante 32 l./min.
- Mise en sous vide contrôlé par sensor.
- 2 barres de soudure de 430 mm (2x 5 mm).
- 3 programmes: automatique manuel, produits liquides (prévoir S3T-K2B).
- Soudure électronique variable (9 niveaux).
- Tableau de contrôle avec display digital LCD (5 langues An-Fr-De-Nl-Es) affichant chaque phase de travail.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 510 x 295 x 180
Puissance en kw: 0.3
Longueur (mm): 510
Largeur (mm): 295
Hauteur(mm): 180

Caractéristiques

Référence constructeur	VAX/45-DSL
Type de branchement	Monophasé
Machine sous vide à :	Aspirations extérieur
Longueur barre de soudure	430
Capacité	32 L/min
Puissance totale (kW)	0,3
Dimensions extérieures (en mm)	510 x 295 x 180
Dotation	Contrôle digital

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Volume: (m³): 0,06 Branchement: Monophasé	