Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Sous videuse inox, pompe 26 l./min, soudure 430 mm

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 490 x 295 x 180
Puissance en kw: 0.3
Longueur (mm): 490
Largeur (mm): 295
Hauteur(mm): 180
Volume: (m³): 0,05
Branchement: Monophasé

Description

- Réalisation en acier inox.
- Pompe autolubrifiante 26 l./min.
- Mise en sous vide contrôlé par sensor.
- Barre de soudure de 430 mm (4 mm).
- Fonctionnement automatique.
- Possibilité de mise en sous vide des liquides (prévoir S3T-K2B).
- Tableau de contrôle avec display avec 3 leds

Caractéristiques

Référence constructeur	VAX/45-L
Type de branchement	Monophasé
Machine sous vide à :	Aspirations extérieur
Longueur barre de soudure	430
Capacité	26 L/min
Puissance totale (kW)	0,3
Dimensions extérieures	490 x 295 x 180
Dotation	Contrôle digital

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
lumineux. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 490 x 295 x 180 Puissance en kw: 0.3 Longueur (mm): 490 Largeur (mm): 295 Hauteur(mm): 180 Volume: (m³): 0,05 Branchement: Monophasé	