Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine chauffante, bain-marie 2x GN 1/1, panoramique

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 695 x 602 x 680
T° : 0° + 90°
Puissance en kw: 3.5
Longueur (mm): 695
Largeur (mm): 602
Hauteur(mm): 680
Volume: (m³): 0,48
Branchement: Monophasé

Description

- Capacité 2x GN 1/1 hauteur 150 mm
- Réalisation : entièrement en acier inoxydable, vitre en verre "sécurit" bombée, portes coulissantes en polycarbonate côté opérateur.
- Flexibilité : la lampe halogène, outre l'éclairage, placée en partie supérieure et associée au bain-marie vous permet le maintien à température des aliments en respectant toutes les normes d'hygiène.
- Drop in : bâti inox encastrable, grâce à son rebord.
- Entretien facile : vidange par robinet situé côté opérateur.
- Cuve : capacité 2x GN 1/1 ou 3x GN 1/1, bacs hauteur maximum 150 mm (livré sans bac).
- Chauffage électrique : chauffage par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", placées sous la cuve, régulation thermostatique de 0 à 90°C.

Autres informations

Caractéristiques

Référence constructeur	VBE-211
Vitre	Bombée
Températures	0° c - 90° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3,5
Dimensions extérieures (en mm)	695 x 602 x 680
voltage	230/1N 50-60Hz
Système de chauffe	bain-marie

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 695 x 602 x 680 T° : 0° + 90° Puissance en kw: 3.5 Longueur (mm): 695 Largeur (mm): 602 Hauteur(mm): 680 Volume: (m³): 0,48 Branchement: Monophasé	