

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine chauffante, bain-marie 3 gn 1/1, panoramique**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.5

Dimensions L x P X H en mm : 1020x602xh680

Températures : 0° + 90°

Poids en KG : 55

Description	Caractéristiques
Vitrine chauffante, bain-marie 3 GN 1/1, panoramique - Capacité 3x GN 1/1 hauteur 150 mm. - Réalisation: entièrement en acier inoxydable, vitre en verre "sécurité" bombée, portes coulissantes en polycarbonate côté opérateur. - Flexibilité: la lampe halogène, outre l'éclairage, placée en partie supérieure et associée au bain-marie vous permet le maintien à température des aliments en respectant toutes les normes d'hygiène. - Drop in: bâti inox encastrable, grâce à son rebord. - Entretien facile: vidange par robinet situé côté opérateur. - Cuve: capacité 2x GN 1/1 ou 3x GN 1/1, bacs hauteur maximum 150 mm (livré sans bac). - Chauffage électrique: chauffage par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", placées sous la cuve, régulation thermostatique de 0 à 90°C. - Capacité 3x GN 1/1 hauteur 150 mm.	Poids (en kg) 55 Référence constructeur VBE-311 Vitre Bombée Températures 0° c - 90° c Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 3,5 Dimensions extérieures (en mm) 1020 x 602 x 680 voltage 230/1N 50-60Hz Système de chauffe bain-marie
<b>Autres informations</b> Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.5 Dimensions L x P X H en mm : 1020x602xh680 Températures : 0° + 90° Poids en KG : 55	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>