

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine chauffante bain-marie



Caractéristiques techniques

Interrupteur on/off

Voyant témoin

Doseur d'énergie

Description	Caractéristiques
Fabriquée en France -	Référence constructeur vc1000ro
Livré sous marque Electrobroche -	Vitre Bombée
Ref BMV2G	Températures 0° c - 90° c
Existe sur meuble soubassement mobile neutre (MS2)	Type de branchement Monophasé
Transfert de chaleur assuré par un système de plaques en aluminium -	Puissance totale (kW) 3,5
Résistances sous le bac pour éviter tout dépôt de calcaire -	Dimensions extérieures (en mm) 700 x 645 x 700
Robinet de vidange incorporé -	voltage 230V
Eclairage chauffant infra-rouge -	Système de chauffe bain-marie
Régulation thermostatique, réglable de 0 à 90° -	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Vitre bombée panoramique, fermeture arrière -	
Structure entièrement en acier inox -	
2 x GN 1/1 profondeur 150 mm -	
Vitrine chauffante bain-marie panoramique -	
<u>Autres informations</u>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Interrupteur on/off Voyant témoin Doseur d'énergie	