

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine chauffante bain-marie



Caractéristiques techniques

Interrupteur on/off

Voyant lumineux

Doseur d'énergie

Puissance : 3,5 Kw - 230 V/1

Dim Étagère Intermédiaire Inox Perforée : 980 x 220 mm

Dim Int : L 980 x P 535 x H 160 mm

Dim Ext : L 1025 x P 645 x H 700 mm -

Poids : 55 Kg

Description	Caractéristiques
Fabriquée en France -	Référence constructeur vc1001ro
Livré sous marque Electrobroche -	Vitre Bombée
Ref BMV3G	Températures 0° c - 90° c
Existe sur meuble soubassement mobile neutre	Type de branchement Monophasé
Transfert de chaleur assuré par un système de plques en aluminium -	Puissance totale (kW) 3,5
Résistances sous le bac pour éviter tout dépôt de calcaire -	Dimensions extérieures (en mm) 1025 x 645 x 700
Robinet de vidange incorporé -	voltage 230V
Eclairage chauffant infra-rouge -	Système de chauffe bain-marie
Régulation thermostatique, réglable de 0 à 90° -	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Vitre bombée panoramique, fermeture arrière -	
Structure entièrement en acier inox -	
3 x GN 1/1 profondeur 150 mm -	
Vitrine chauffante bain-marie panoramique -	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Interrupteur on/off Voyant lumineux Doseur d'énergie Puissance : 3,5 Kw - 230 V/1 Dim Étagère Intermédiaire Inox Perforée : 980 x 220 mm Dim Int : L 980 x P 535 x H 160 mm Dim Ext : L 1025 x P 645 x H 700 mm - Poids : 55 Kg</p>	