

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Élément vitrocéramique sur armoire chauffante

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.3

Dimensions L x P X H en mm : 1200x700xh900

Températures : +200°/+30°+60°

Poids en KG : 115

Description	Caractéristiques																								
<p>Élément vitrocéramique sur armoire chauffante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Top supérieur 1,2 mm et arrondi vers le bas 50 mm. - Plaque de maintien à température en vitro céramique. - Dimensions utiles 960x510 mm. - Chauffage par résistances en acier inox situées en dessous de la plaque. - Régulation par thermostat, t° max. de 200°C. - Protection par thermostat de sécurité. - Armoire ventilé, chauffée par résistance électrique. - 2 portes coulissantes côté services. - Régulation par thermostat, t° de 30°C à 60°C. - Equipé d'une tablette intermédiaire réglable. - Réalisation en acier inox AISI 304 montée sur pieds réglables <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.3 Dimensions L x P X H en mm : 1200x700xh900 Températures : +200°/+30°+60° Poids en KG : 115</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3,3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">VC12</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">700</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">700</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">+30°+90° & +30°</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3,3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1200</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1200 x 700 x 900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	3,3	Référence constructeur	VC12	Hauteur (mm)	900	Profondeur (mm)	700	Largeur (mm)	700	Températures	+30°+90° & +30°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,3	Longueur	1200	Dimensions extérieures	1200 x 700 x 900	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	3,3																								
Référence constructeur	VC12																								
Hauteur (mm)	900																								
Profondeur (mm)	700																								
Largeur (mm)	700																								
Températures	+30°+90° & +30°																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	3,3																								
Longueur	1200																								
Dimensions extérieures	1200 x 700 x 900																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																									