

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Elément vitrocéramique sur armoire chauffante


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.3

Dimensions L x P X H en mm : 1200x700xh900

Températures : +200°/+30°+60°

Poids en KG : 115

Description	Caractéristiques																
<p>Elément vitrocéramique sur armoire chauffante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Top supérieur 1,2 mm et arrondi vers le bas 50 mm. - Plaque de maintien à température en vitro céramique. - Dimensions utiles 960x510 mm. - Chauffage par résistances en acier inox situées en dessous de la plaque. - Régulation par thermostat, t° max. de 200°C. - Protection par thermostat de sécurité. - Armoire ventilé, chauffée par résistance électrique. - 2 portes coulissantes côté services. - Régulation par thermostat, t° de 30°C à 60°C. - Equipé d'une tablette intermédiaire réglable. - Réalisation en acier inox AISI 304 montée sur pieds réglables <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.3 Dimensions L x P X H en mm : 1200x700xh900 Températures : +200°/+30°+60° Poids en KG : 115</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">VC12</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30° c - 90° c / 30° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">3,3</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1200 x 700 x 900</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	VC12	Nombre de niveaux	1	Températures	30° c - 90° c / 30° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,3	Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 700 x 900	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	VC12																
Nombre de niveaux	1																
Températures	30° c - 90° c / 30° c																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	3,3																
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 700 x 900																
voltage	230/1N 50-60Hz																
Garantie 1 an sur les pièces incluse																	