

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Comptoir vitrine réfrigéré, statique, chargement à tiroirs, vitre courbe, sans réserve - NOIR**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1400 x 980 x 1237

Puissance en kw 0.33

Profondeur (mm): 1400

Largeur (mm): 980

Hauteur(mm): 1237

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,78

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conçu pour pâtisserie, boulangerie, viennoiseries, etc.</li> <li>• Vitres frontales bombées rabattables, toutes en "verre trempé".</li> <li>• Eclairage vitrine uniforme de type LED, " panoramique " excellente visibilité des produits.</li> <li>• Jous en bois laqué, plan de travail en granit.</li> <li>• Exposition en acier inox</li> <li>• 3 niveaux en verre et chargement exposition par tiroirs.</li> <li>• Panneau de commande avec régulateur électronique (digital), interrupteur lumière, thermomètre analogique dans l'exposition.</li> <li>• Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%).</li> <li>• Gaz réfrigérant R290. Evaporateur statique, traité contre les acides alimentaires.</li> </ul>	Puissance (kW) 0,33
	Référence constructeur VE14/B5-R2
	Hauteur (mm) 1237
	Profondeur (cm) 100
	Vitre Bombée
	Profondeur (mm) 980
	Largeur (mm) 980
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 140
	Puissance totale (kW) 0,33
	Longueur 1400
	Dimensions extérieures 1400 x 980 x 1237
	voltage 230/1N 50HZ
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>PLUS:Épuré, moderne et surtout " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290, Eclairage de type LED. Vitres en "verre trempé". Vitre frontale bombée, rabattable. 3 tablettes intermédiaires en verre. Chargement exposition par tiroirs. Centrale des commandes électronique, affichage digital, ainsi que thermomètre analogique dans la surface d'exposition. Evaporateurs statiques. Groupe compresseur incorporé. Vitre droite 90° et Autres "Déco " disponibles sur commande.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (I x L x H): 1400 x 980 x 1237 Puissance en kw 0.33 Profondeur (mm): 1400 Largeur (mm): 980 Hauteur(mm): 1237 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,78 Branchement: Monophasé</p>	