

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré, statique, chargement à tiroirs, vitre courbe, sans réserve - NOIR

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2200 x 980 x 1237

Puissance en kw 0.49

Profondeur (mm): 2200

Largeur (mm): 980

Hauteur(mm): 1237

 Volume: (m³): 2,73

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour pâtisserie, boulangerie, viennoiseries, etc. • Vitres frontales bombées rabattables, toutes en "verre trempé". • Eclairage vitrine uniforme de type LED, " panoramique " excellente visibilité des produits. • Jous en bois laqué, plan de travail en granit. • Exposition en acier inox. • 3 niveaux en verre et chargement exposition par tiroirs. • Panneau de commande avec régulateur électronique (digital), interrupteur lumière, thermomètre analogique dans l'exposition. • Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). • Gaz réfrigérant R290. Evaporateur statique, traité contre les acides alimentaires. 	Puissance (kW) 0,49
	Référence constructeur VE22/B5-R2
	Hauteur (mm) 1237
	Profondeur (cm) 100
	Vitre Bombée
	Profondeur (mm) 980
	Largeur (mm) 980
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 220
	Puissance totale (kW) 0,49
	Longueur 2200
	Dimensions extérieures 2200 x 980 x 1237
	voltage 230/1N 50HZ
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>PLUS:Épuré, moderne et surtout " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290, Eclairage de type LED. Vitres en "verre trempé". Vitre frontale bombée, rabattable. 3 tablettes intermédiaires en verre. Chargement exposition par tiroirs. Centrale des commandes électronique, affichage digital, ainsi que thermomètre analogique dans la surface d'exposition. Evaporateurs statiques. Groupe compresseur incorporé. Vitre droite 90° et Autres "Déco " disponibles sur commande.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2200 x 980 x 1237 Puissance en kw 0.49 Profondeur (mm): 2200 Largeur (mm): 980 Hauteur(mm): 1237 Volume: (m³): 2,73 Branchement: Monophasé</p>	