

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Variateur de fréquence - IP66



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 162 x 161 x 232

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Largeur (mm) : 162

Profondeur (mm) : 161

Hauteur (mm) : 232

Volume (m³) : 0,62

Branchement : Triphasé

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Poids (Kg) : 3

Description	Caractéristiques
• Pour moteur : CVX/4T - CVX/6T - CVX/8T • Adapté à une utilisation extérieure, indice de protection IP66 // Nema 4X résistant aux rayons ultraviolets (UV), graisses, huiles et acides. • Potentiomètre pour le contrôle de la vitesse. • Sélecteur de marche AV/AR. • Sectionneur d'alimentation. • Panneau de contrôle avec écran numérique. • Entrée triphasée / sortie triphasée (3x400V / 3x400V). • Filtre CEM (compatibilité électromagnétique). • Fréquence d'entrée : 48-62 Hz, fréquence de sortie : 0-500 Hz. • Accepte une surcharge de 150 % pendant 60 secondes (175 % pendant 2,5 secondes).	Poids (en kg) 3
	Référence constructeur VF46/C
	Largeur (mm) 162
	Puissance totale (kW) 1,5
	Type d'accessoire Variateur
	Dimensions extérieures (en mm) 162 x 161 x 232
	voltage 400/3N 50-60Hz
	dimensions 162 x 161 x 232
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Fonctionnement intense jusqu'à une température ambiante de -20° à +50°C (température de stockage : -40° à +60°C). • Mise en service rapide. • Paramètres de base (prédisposé d'usine) et fonctions "macro applicatives" (contrôle industriel, contrôle des pompes et contrôle des ventilateurs). • Communication série Modbus RTU. • Contrôle interne PI. • Appareil construit conformément à toutes les normes (CE) en vigueur. Conception compacte et robuste, avec une mise en service rapide et une utilisation intuitive. Les variateurs de fréquence triphasés offrent des solutions pour répondre à pratiquement toutes les demandes de variateurs, avec une plage de puissance allant de 0,75 kW à 1,5 kW (max. 4,1A). Dotés d'un filtre CEM, d'un indice de protection IP20 (ou IP66) et d'une plage de température d'utilisation de -20°C à +50°C, ils conviennent à tous les environnements ! PLUS : <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 162 x 161 x 232 Voltage : 400/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 162 Profondeur (mm) : 161 Hauteur (mm) : 232 Volume (m³) : 0,62 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50-60Hz Poids (Kg) : 3	