

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine ventilé, vitre basse, avec réserve-NOIR


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2005 x 1000 x 1085

Puissance en kw 1.38

Profondeur (mm): 2005

Largeur (mm): 1000

Hauteur(mm): 1085

 Volume: (m³): 2,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Joutes en ABS thermoformées, frontal et arrière en tôle plastifiée. ◦ Vitres en verre trempée, vitre frontale droite à 90°. ◦ Profils en quartz de type "blanc technologique". ◦ Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 700 mm (EURONORM et GASTRONORM). ◦ Déflecteur en plexiglas, permettant une distribution homogène de la température ◦ Tablette de travail en quartz de type "blanc technologique". 	Puissance (kW) 1,38
	Référence constructeur VIE/20-BV-B5
	Hauteur (mm) 1085
	Profondeur (cm) 100
	Vitre Droite
	Profondeur (mm) 1000
	Largeur (mm) 1000
	Températures 0°+5°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 200
	Puissance totale (kW) 1,38
	Longueur 2005
	Dimensions extérieures 2005 x 1000 x 1085
voltage 230/1N 50HZ	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Eclairage de l'exposition de type LED (positionné sous le top de travail). ◦ Évaporateur ventilé, traité contre la corrosion des acides alimentaires. ◦ Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (+30°C & RH 55%). ◦ Gaz réfrigérant R290 ◦ Panneau de commande avec régulateur électronique (affichage digital), interrupteur lumière et prise monophasé. ◦ Thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation des condensats. ◦ Avec réserve réfrigérée (modèle neutre avec réserve "non réfrigérée") ◦ Châssis réalisé en tôle d'acier plastifié (époxy), isolation en polyuréthane sans CFC. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>en vigueur.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ NB: Kit jonction KJ/ALT obligatoire entre chaque module. <p>PLUS: Avec son design modern et épuré, mettez en valeur vos desserts, gâteaux, macarons... mais aussi salades, sandwiches, yaourts, boissons. Grâce à leur grande surface d'exposition EURONORM et GASTRONORM et leur éclairage LED..... " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290. Accouplables pour une configuration flexible (moyennant un kit d'assemblage). Éléments neutres ou caisse, éléments angulaires 90° aussi bien ouverts que fermés.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2005 x 1000 x 1085 Puissance en kw 1.38 Profondeur (mm): 2005 Largeur (mm): 1000 Hauteur(mm): 1085 Volume: (m³): 2,5 Branchement: Monophasé</p>	