

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine chauffante avec bloc lumineux, 2 étages


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 480

T° : +0°+110°

Puissance en kw: 0.65

Longueur (mm): 590

Largeur (mm): 350

Hauteur(mm): 480

 Volume: (m³): 0,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> Réalisation: vitrine panoramique, portillons (2 côtés) et latéraux en plexiglas. Châssis en acier inoxydable, pieds réglables. Flexibilité: permet le maintien à température (90°C) sans dessèchement, grâce à un système d'humidification intégré. Chauffage: par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 0 à 110°C. Exposition: plateau GN 1/1 hauteur 25 mm. Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 480 T° : +0°+110° Puissance en kw: 0.65 Longueur (mm): 590 Largeur (mm): 350 Hauteur(mm): 480	Référence constructeur VLD2/R	
	Vitre Droite	
	Températures 0° c - 110° c	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,65	
	Dimensions extérieures (en mm) 590 x 350 x 480	
	voltage 230/1N 50-60Hz	
	Système de chauffe résistance	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume: (m ³): 0,2 Branchement: Monophasé	